



АО «Газпромнефть-Терминал»  
Юридический адрес: 630099, Новосибирск, Максима Горького, дом № 80  
тел. 8(343)356-25-00

Фактический адрес: Павельцевская нефтебаза  
Московская область, г. Долгопрудный, почтовое отделение Павельцево

Производитель: АО «Газпромнефть-Терминал»,  
Павельцевская нефтебаза  
141727, Россия, Московская область, город Долгопрудный,  
почтовое отделение Павельцево



ПАСПОРТ № 2888

Условное обозначение: Топливо дизельное «Дизель Опти» марки ДТ-Е-К5 сорт F (Дизельное топливо экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5)

по СТО 42045241-004-2015 с изм. 1-4 ОКП: 02 5183

Декларация о соответствии:

Номер партии:	2888/Павельцево	Дата изготовления:	12.10.2018	г.
Номер резервуара:	партия	Дата отбора пробы:	12.10.2018	г.
Уровень наполнения (мм):	10632	Дата проведения испытаний:	12.10.2018	г.
Размер партии (кг):	3634854	Дата оформления паспорта:	12.10.2018	г.
		Отбор проб произведен по:	ГОСТ 2517-2012 с изм. 1	

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС	Норма по документу	Фактическое значение
1**	Цетановое число, ед., не менее	51	51,0	52,5
2**	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	55	55	76,5
3*	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	-	2,000 - 4,500	3,003
4**	Фракционный состав Перегоняется: до температуры 250 °С, % (по объему), менее до температуры 350 °С, % (по объему), не менее 95 % (по объему) при температуре, °С, не выше	- - 360	65,0 85,0 360,0	29,0 98,0 340,0
5**	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	-	820,0 - 860,0	831,3
6*	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	минус 15	минус 20	минус 21
7**	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	2,0
8**	Массовая доля серы, мг/кг, не более	10	10,0	7,6
9*	Коксуемость 10 %-ого остатка разгонки, % (по массе), не более	-	0,30	0,03
10*	Зольность, % (по массе), не более	-	0,01	0,002
11*	Массовая доля воды, мг/кг, не более	-	200	30
12*	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1а
13**	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	412
14*	Общее загрязнение, мг/кг, не более	-	24	5
15*	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup> , не более	-	25	3

Примечание: сведения о присадках

- 1\*. Противокnockная присадка Комплексал-Эко "Д" в количестве: до 400 ppm
- 2\*. Присадка депрессорно-диспергирующая Диприс 4965 в количестве: до 1000 мг/кг
3. Многофункциональная присадка АС 900G в количестве: 405,0 мл/куб м
- 4\*. Топливо не содержит метиловых эфиров жирных кислот.

\* По данным паспорта: АО «Газпромнефть-Терминал», Павельцевская нефтебаза № 2887 от 12.10.2018 г.

\*\* По данным протокола испытаний: № 8792/2 от 12.10.2018 г. Испытательный центр Центрального региона ООО «Газпромнефть-Лаборатория»

Испытательная лаборатория Павельцево

Заключение: Топливо дизельное «Дизель Опти» марки ДТ-Е-К5 сорт F (Дизельное топливо экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5) соответствует требованиям:  
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение комиссии Таможенного союза от 18.01.2011 №826),  
- СТО 42045241-004-2015 с изм. 1-4.

Уполномоченное лицо:

*Панфилов*  
(Ф.И.О.)

*[Подпись]*  
подпись

Дата и время выдачи паспорта:

16.10.2018

Накладная:

221 ИРН 000

М.П.

